


INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO MINIATURA

MONTAJE EN RIEL DIN

Tipo BKN-b, Curva C

No. de Catálogo
10kA a 415VAC



In	Modelo	No. de Catálogo	Paq. Unid. (Pza.)
1A	BKN-b 3P C1A	06110212R0	40
2A	BKN-b 3P C2A	06110213R0	40
3A	BKN-b 3P C3A	06110214R0	40
4A	BKN-b 3P C4A	06110215R0	40
6A	BKN-b 3P C6A	06110216R0	40
10A	BKN-b 3P C10A	06110217R0	40
16A	BKN-b 3P C16A	06110218R0	40
20A	BKN-b 3P C20A	06110219R0	40
25A	BKN-b 3P C25A	06110220R0	40
32A	BKN-b 3P C32A	06110221R0	40
40A	BKN-b 3P C40A	06110222R0	40
50A	BKN-b 3P C50A	06110223R0	40
63A	BKN-b 3P C63A	06110224R0	40

BKN-b 3P



10kA a 415VAC

In	Modelo	No. de Catálogo	Paq. Unid. (Pza.)
1A	BKN-b 4P C1A	06110238R0	30
2A	BKN-b 4P C2A	06110239R0	30
3A	BKN-b 4P C3A	06110240R0	30
4A	BKN-b 4P C4A	06110241R0	30
6A	BKN-b 4P C6A	06110242R0	30
10A	BKN-b 4P C10A	06110243R0	30
16A	BKN-b 4P C16A	06110244R0	30
20A	BKN-b 4P C20A	06110245R0	30
25A	BKN-b 4P C25A	06110246R0	30
32A	BKN-b 4P C32A	06110247R0	30
40A	BKN-b 4P C40A	06110248R0	30
50A	BKN-b 4P C50A	06110249R0	30
63A	BKN-b 4P C63A	06110250R0	30

BKN-b 4P



LS IS



INSELEC

INDUSTRIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Cía. Ltda.



QUITO

De los Arupos E1-202 y Pan. Norte Km. 5½
Telfs.: (593-2) 280-7380 / 280-7381
vmostrador@inselec.com.ec

GUAYAQUIL

Av. Martha Bucaram Km 6½ vía a Daule
Tlfs.: (593-4) 225-4700 / 225-6605
vmostradorgye@inselec.com.ec

www.inselec.com.ec



FUTURING SMART ENERGY

www.lsis.com



Mini Interruptores Termomagnéticos
montaje en riel DIN

BKN / BKN-b

LS IS

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO MINIATURA

MONTAJE EN RIEL DIN



Tipo BKN

Datos técnicos

Estándar	Conforme con IEC60898
Aprobación	CCC, SABS, SEMKO CB, CE
Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito
Corriente nominal, In	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Tensión nominal	1polo 230/400VAC 50/60Hz 2, 3, 4polos 400VAC 50/60Hz
Poder de corte	6kA
Curva característica	Curva B, Curva C, Curva D
Número de polos	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N and 4P
Tipo de disparo	Magnético-Térmico
Tipo de terminal	Túnel
Sección del cable	Cable hasta 25mm ²
Instalación	Montaje en riel DIN de 35mm
Ancho	17.8mm per polo
Durabilidad eléctrica	

BKN 2P



Certificado CE

Tipo BKN, Curva C

6kA a 230/400VAC

In	Modelo	No. de Catálogo	Paq. Unid. (Pza.)
1A	BKN 1P C1A	06110070R0	120
2A	BKN 1P C2A	06110071R0	120
3A	BKN 1P C3A	06110072R0	120
4A	BKN 1P C4A	06110073R0	120
6A	BKN 1P C6A	06110074R0	120
13A	BKN 1P C13A	06112095R0	120
16A	BKN 1P C16A	06110076R0	120
20A	BKN 1P C20A	06110077R0	120
25A	BKN 1P C25A	06110078R0	120
32A	BKN 1P C32A	06110079R0	120
40A	BKN 1P C40A	06110080R0	120
50A	BKN 1P C50A	06110081R0	120
63A	BKN 1P C63A	06110082R0	120

BKN 1P



6kA a 400VAC

In	Modelo	No. de Catálogo	Paq. Unid. (Pza.)
1A	BKN 2P C1A	06120213R0	60
2A	BKN 2P C2A	06120214R0	60
3A	BKN 2P C3A	06120215R0	60
4A	BKN 2P C4A	06120216R0	60
6A	BKN 2P C6A	06120217R0	60
10A	BKN 2P C10A	06120218R0	60
13A	BKN 2P C13A	06122289R0	60
16A	BKN 2P C16A	06120219R0	60
20A	BKN 2P C20A	06120220R0	60
25A	BKN 2P C25A	06120221R0	60
32A	BKN 2P C32A	06120222R0	60
40A	BKN 2P C40A	06120223R0	60
50A	BKN 2P C50A	06120224R0	60
63A	BKN 2P C63A	06120225R0	60

BKN 2P



INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO MINIATURA

MONTAJE EN RIEL DIN



Tipo BKN, Curva C

6kA a 400VAC

In	Modelo	No. de Catálogo	Paq. Unid. (Pza.)
1A	BKN 3P C1A	06130050R0	40
2A	BKN 3P C2A	06130051R0	40
3A	BKN 3P C3A	06130052R0	40
4A	BKN 3P C4A	06130053R0	40
6A	BKN 3P C6A	06130054R0	40
10A	BKN 3P C10A	06130055R0	40
13A	BKN 3P C13A	06130964R0	40
16A	BKN 3P C16A	06130056R0	40
20A	BKN 3P C20A	06130057R0	40
25A	BKN 3P C25A	06130058R0	40
32A	BKN 3P C32A	06130059R0	40
40A	BKN 3P C40A	06130060R0	40
50A	BKN 3P C50A	06130061R0	40
63A	BKN 3P C63A	06130062R0	40

BKN 3P



6kA a 400VAC

In	Modelo	No. de Catálogo	Paq. Unid. (Pza.)
1A	BKN 4P C1A	06140117R0	30
2A	BKN 4P C2A	06140118R0	30
3A	BKN 4P C3A	06140119R0	30
4A	BKN 4P C4A	06140120R0	30
6A	BKN 4P C6A	06140121R0	30
10A	BKN 4P C10A	06140122R0	30
13A	BKN 4P C13A	06141777R0	30
16A	BKN 4P C16A	06140123R0	30
20A	BKN 4P C20A	06140124R0	30
25A	BKN 4P C25A	06140125R0	30
32A	BKN 4P C32A	06140126R0	30
40A	BKN 4P C40A	06140127R0	30
50A	BKN 4P C50A	06140128R0	30
63A	BKN 4P C63A	06140129R0	30

BKN 4P




Contacto auxiliar (1 Contacto conmutable)

In	Modelo	No. de Catálogo	Paq. Unid. (Pza.)
6A	BKN-AX-6A	06150002R0	
6A	BKN-AL-6A	06150004R0	



INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO MINIATURA

MONTAJE EN RIEL DIN



Tipo BKN-b Alta Capacidad Interruptiva (Alta Capacidad de Interrupción)

Datos técnicos

Estándar	Conforme con IEC60898
Aprobación	KEMA CB, SABS, UL 1077 , CE
Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito
Corriente nominal, In	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Tensión nominal	1polo 240/415VAC 50/60Hz 2, 3, 4polos 415VAC 50/60Hz
Temperatura ambiente	-5°Cto +40°C onformidad según IEC60898
Poder de corte	10kA
Curva característica	Curva B, Curva C, Curva D
Número de polos	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N and 4P
Tipo de disparo	Magnético-Térmico
Tipo de terminal	Tipo dual (Túnel & Bornes)
Sección del cable	Cable hasta 25mm ²
Instalación	Montaje en riel DIN de 35mm
Ancho	17.8mm por polo

BKN-b 2P



Certificado CE

Tipo BKN-b, Curva C

10kA a 240/415VAC

In	Modelo	No. de Catálogo	Paq. Unid. (Pza.)
1A	BKN-b 1P C1A	06110173R0	120
2A	BKN-b 1P C2A	06110174R0	120
3A	BKN-b 1P C3A	06110175R0	120
4A	BKN-b 1P C4A	06110176R0	120
6A	BKN-b 1P C6A	06110177R0	120
10A	BKN-b 1P C10A	06110178R0	120
16A	BKN-b 1P C16A	06110179R0	120
20A	BKN-b 1P C20A	06110180R0	120
25A	BKN-b 1P C25A	06110181R0	120
32A	BKN-b 1P C32A	06110182R0	120
40A	BKN-b 1P C40A	06110183R0	120
50A	BKN-b 1P C50A	06110184R0	120
63A	BKN-b 1P C63A	06110185R0	120

BKN-b 1P



10kA a 415VAC

In	Modelo	No. de Catálogo	Paq. Unid. (Pza.)
1A	BKN-b 2P C1A	06110199R0	60
2A	BKN-b 2P C2A	06110200R0	60
3A	BKN-b 2P C3A	06110201R0	60
4A	BKN-b 2P C4A	06110202R0	60
6A	BKN-b 2P C6A	06110203R0	60
10A	BKN-b 2P C10A	06110204R0	60
16A	BKN-b 2P C16A	06110205R0	60
20A	BKN-b 2P C20A	06110206R0	60
25A	BKN-b 2P C25A	06110207R0	60
32A	BKN-b 2P C32A	06110208R0	60
40A	BKN-b 2P C40A	06110209R0	60
50A	BKN-b 2P C50A	06110210R0	60
63A	BKN-b 2P C63A	06110211R0	60

BKN-b 2P

